ЛИТЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Цвета слоновой кости. Литой термопластиковый корпус с базой. Верхние и нижние части соединены термической сваркой. Поставляется с манометром, ручным клапаном воздуха, клапаном стравливания воды. Максимальная скорость фильтрации 50 м³/ч/м². Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².

Фильтр Cantabric с верхним вентилем

Монтируемый сверху вентиль. Завинчивающаяся крышка фильтра из ABS-пластика..

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
6000 л/ч, диаметр 400 мм, патрубок 1½"	**22399**	1	10.7	0.23
9000 л/ч, диаметр 500 мм, патрубок 1½"	**15780**	1	17.5	0.37
14000 л/ч, диаметр 600 мм, патрубок 1½"	**15781**	1	19.9	0.49
21000 л/ч, диаметр 750 мм, патрубок 1½"	**20128**	1	30.4	0.83
21000 л/ч, диаметр 750 мм, патрубок 2"	**23866**	1	32.1	0.83

Фильтр Cantabric с боковым вентилем

Прозрачная крышка и завинчивающаяся крышка из ABS-пластика. С боковым многопозиционным вентилем.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
С боковым многопозиционным вентилем				
6000 л/ч, диаметр 400 мм, патрубок 1½"	**22398**	1	9.0	0.15
9000 л/ч, диаметр 500 мм, патрубок 1½"	**15782**	1	15.8	0.29
14000 л/ч, диаметр 600 мм, патрубок 1½"	**15783**	1	17.8	0.40
21000 л/ч, диаметр 750 мм, патрубок 2 "	**15784**	1	29.0	0.67
30000 л/ч, диаметр 900 мм, патрубок 2½"	**22402**	1	49.0	1.30

ВОЗМОЖНО, БЕЗ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ВЕНТИЛЯ.





Диаметр, мм	С верхним вентилем					С боковым клапаном				
	22399	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402
∅ D (мм)	400	500	600	750	750	400	500	600	750	900
H (мм)	894	1009	1069	1239	1250	715	800	875	1045	1215
M (мм)	744	829	894	1064	1098	380	415	445	575	675
N (мм)	680	765	830	1000	1023	255	290	320	345	405
Соединения	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Производительность, м³/ч	6	9	14	21	21	6	9	14	21	30
Приблизительный объем бассейна (м³) (8 часов)*	48	72	112	168	168	48	72	112	168	240
Песок, кг	60	100	150	300	300	60	100	150	300	550
Чистый вес, кг	8	14	15	23	25	7	12	14	24	34
Объем упаковки, м³	0.2	0.37	0.49	0.83	0.83	0.15	0.29	0.4	0.67	1.3

Оснащен отверстием для разгрузки песка диаметром 2" в моделях диаметром 750 мм и 900 мм, и отверстием диаметром 1 1/2" в моделях диаметром 400, 500 и 600 мм.
*** скорость оборота 8 часов.**