LÁMPARA PAR DE LEDS BLANCA Y DE COLOR

Las lámparas PAR 56 son compatibles con todos los nichos par 56 existentes. Carcasa en ABS con terminales para tornillo moldeado en el cuerpo. Óptica en policarbonato soldada por ultrasonidos, especialmente desarrollada para permitir difundir la luz de manera homogénea en el agua y conseguir una mezcla armoniosa de los colores. Disponible en 2 versiones, alumbrado blanco YILH040 o alumbrado de color YILH041-42. La lámpara PAR 56 blanca tiene una única programación. La lámpara PAR 56 RGB permite 11 colores fijos y 5 programas automáticos. El receptor está incluido dentro de la lámpara y se activa con el mando a distancia.

Consumo máximo: 14W (YILH040), 18W (YILH041). **Fuente:** LEDs de alta potencia (270s ultra-bright 5mm). **Haz de luz:** 40°-45°. **Flujo luminoso:** 1100 lumens a ±10% (YILH040), 400 lumens a ±10% (YILH041 / YILH42). **Protección:** IP68 100% a prueba de agua.

PAR LAMPS OF LEDS WHITE AND COLOR SERIES

PAR 56 lamps can be used in every kind of existing PAR 56 underwater housing. With screwed connections molded directly in ABS body. Polycarbonatelens melt by ultrasonic method to the body, which is specially designedto spread light in a homogeneous way through the water achieving aharmonious mixture of colors. Two versions available. White illumination YILH040 or changing colorillumination YILH041-42. White PAR 56 lamp has a single program. RGB PAR 56 lamp allows you to fix 11 colors or 5 different automaticprograms. The remote receiver is integrated inside the lamp and itsactivation lays on the remote controller.

***Maximum consumption:** 14W (YILH040), 18W (YILH041). **Source:** High power LED (270 of 5 mm ultra-bright LEDs). **Beam angle:** 40° - 45°. **Luminous flux:** 1100 lumens a ±10% (YILH040), 400 lumens a ±10% (YILH041 / YILH42). **Protection:** IP68 100% water proof.*

LAMPE PAR DE LEDS BLANC ET DE COULEURS

Les lampes PAR 56 sont compatibles avec tous les niches par 56 existants. Boîtie ABS avec des terminaux pour vis modulé dans le corps. Optique en polycarbonate soudée par ultrasons, particulièrement développée pour permettre de diffuser la lumière de manière homogène dans l'eau et d'obtenir un mélange harmonieuse des couleurs. Disponible en 2 versions, éclairage blanc YILH040 ou éclairage de couleur YILH041-42. La lampe par 56 blanche a une unique programmation. La lampe PAR 56 RGB permet 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. Le récepteur est inclus dans la lampe et est active avec la commande à distance.

Consommation maximale: 14W (YILH040), 18 W (YILH041). **Source:** LEDs d'haute puissance (270s ultra-Bright). **Faisceau de lumière:** 40 à 45°. **Flux lumineux:** 1100 lumens à ±10 % (YILH040), 400 lumens à ±10 % (YILH041 et YILH42). **Protection:** IP68 100 % water proof.

LÁMPARA PAR 56 SERIE ALPHA / *PAR 56 LAMP ALPHA SERIES* / LAMPE PAR 56 SERIE ALPHA

Ref. *Code*	Luz color *Colour light* Coulour	Mando *Remote cont.* Command. à distance	Alimentación *Power supply* Alimentation	Vida lámpara *Led life* Vie outil	Volumen m³	Peso Kg	Precio *Price*-Prix €
YILH040	Blanco/White	No/Not	12V AC	30.000 h	0,0056	0,40	184,00
YILH041	Color/Colour	No/Not	12V AC	30.000 h	0,0056	0,40	265,00
*YILH042	Color/Colour	YILH060	12V AC	30.000 h	0,0056	0,45	303,00

* Mando a distancia incluido - *Remote control incl.* - Comandament à distance inclus.

CAJAS DE RADIO CONTROL PARA FOCOS LED / *RADIO CONTROL PANEL LEADS LAMPS*

BOÎTES DE RADIO CONTRÔLE POUR LUMIÈRE LED

Sistema de radio que permite con un único mando una sincronización perfecta de los proyectores y la ordenrealizada. Permite controlar hasta cuatro canales diferentes.Incluye mando a distancia. Protección: fusible 20A.

This remote system allows a perfect control of severalunderwater lights, as well as four diferent channels. Includesremote control. Protection: 20A fuse.

Système radio qui permet à un seul commande une synchronisation parfaite des projecteurs et de l'ordre réalisée. Permet de contrôler jusqu'à quatre différents chaînes. Inclus commande à distance. Protection fusible 20A.

Ref. *Code*	Canales *Canals* *Chaînes*	Lámpara *N. Máx.* Lamp	Mando *Remote cont.* Command. à distance	Amperaje *Amperage*	Volumen m³	Peso Kg	Precio *Price*-Prix €
YILH050	1	Hasta/to 6	YILH061	20A max.	0,0011	0,38	117,00
YILH051	4	Hasta/to 12*	YILH062	20A max.	0,0025	0,72	191,00
	Potencia-*Power*-Puissance: 240 W						

* Máximo 6 lámparas en 1 canal / * *Maximum 6 lights in 1 channel* / Maximum 6 lampes dans 1 canal
Temperaturas de funcionamiento: -40° C / +70°C. / *Operating temperatures: -40 ° C / +70 ° C.*
Températures de fonctionnement: -40°C / +70°C
Condiciones de humedad: 10% a 90%. / *Humidity: 10% to 90%* / Conditions d'humidité: 10 % à 90 %

MANDO A DISTANCIA DE RADIO / *RADIO REMOTE CONTROL*

COMMANDE À DISTANCE DE RADIO

Ref. *Code*	Descripción *Description*	Volumen m³	Peso Kg	Precio *Price*-Prix €
YILH060	4 Funciones / *4 Functions* / 4 Fonctions	0,0090	0,05	39,00
YILH061	Caja de mando 1 canal / *1 Channel control box* / Boîte de commande 1 chaîne	0,0090	0,05	39,00
YILH062	Caja de mando 4 canal / *4 Channel control box* / Boîte de commande 4 chaîne	0,0090	0,05	39,00